



Benz – CNC Partner

Winkelaggregate / angle aggregates

* Die Aggregate sind z.T. mit unterschiedlichen Spannsystemen erhältlich, verlangen Sie bei der Bestellung die Version für das P-System von Lamello
 ** Auf Anfrage bei Homag Schopfloch erhältlich
Achtung: Bei Flächenfräsung Tiefe 10 mm ist der Zwischenraum vom Aggregat zur Werkstückfläche nur 1 mm



Aggregate aggregates	passendes Werkzeug matching tool (Art.Nr. Lamello)	Nuttiefe in Plattenmitte Groove depth in surface	Winkel angle				
X-line Mono * Einfachwinkelkopf 90° for 1 tool 90°	132143 132153 +	0 – 15 mm	90°				
X-line Duo * Zweifachwinkelkopf 90° for 2 tools 90°	132143 132153 +	0 – 15 mm	90°				
X-line Quattro * Vierfachwinkelkopf 90° for 4 tools 90°	132143 132153 +	0 – 15 mm	90°				
X-line Angulo * Eckenausklinkaggregat to notch corners	132144 132153 +	0 – 15 mm	90°				
X-line Forte * Schlosskastenaggregat lock case aggregate	132143 132153 + 132155 +	0 – 15 mm	90°				
X-line Flex * Schwenkaggregat Swivelling aggregate	132143 132153 +		± 100°				
X-line Flex D * Schwenkaggregat mit Digitalanzeige Swivelling aggregate with digital display	132143 132153 +	0 – 10 mm	-15 – 102°				
Fräseraufnahme *	132143		0°				
Exklusiv für Homag + Weeke Maschinen / Exclusively for Homag + Weeke machinery							
Flex5C * ab Baujahr 2015 from manufacturing year 2015	132143 132153 +	0 – 10 mm **	-5 – 101° auto. verstellbar auto. adjustment				
Flex5+C * ab Baujahr 2015 from manufacturing year 2015	132143 auto. Werkzeugwechsel automatic tool changer	0 – 10 mm **	-5 – 101° auto. verstellbar auto. adjustment				

+ = zusätzlich 132142

Spannzange ER 32 = Spannbereich 1 – 20 mm
 Spannzange ER 25 = Spannbereich 1 – 16 mm

Angaben ohne Gewähr
 Stand 05.05.2014